

Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP, długość 100 mm, bez zaworu, seria TST 060, mosiądz



Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP, bez zaworu, o długości całkowitej L=100 mm. Wykorzystywany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 060. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z GZ 1/8" BSP, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BL10-100	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 20,72 zł (25,49 zł) +10szt 18,28 zł (22,48 zł)
Wtyk DN 6 z GZ 1/4" BSP, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BL13-100	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 10,99 zł (13,52 zł)
Wtyk DN 6 z GZ 3/8" BSP, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BL17-100	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,36 zł (13,97 zł)