

Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym metrycznym, bez zaworu, seria TST 6, mosiądz



Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym metrycznym, bez zaworu, o długości całkowitej L=100 mm. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przełotu: 6 mm. Ciśnienie robocze: 10 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z GZ M10x1, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-6-BLM10-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,85 zł (31,80 zł) +10szt 22,81 zł (28,06 zł)
Wtyk DN 6 z GZ M14x1,5, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-6-BLM14-100	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,00 zł (20,91 zł)