

Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym metrycznym, długość 100 mm, bez zaworu, seria TST 060, mosiądz



Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym metrycznym, bez zaworu, o długości całkowitej L=100 mm. Wykorzystywany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 060. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z GZ M10x1, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BLM10-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,72 zł (25,49 zł) +10szt 18,28 zł (22,48 zł)
Wtyk DN 6 z GZ M14x1,5, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BLM14-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,78 zł (26,79 zł) +10szt 19,22 zł (23,64 zł)