



Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 060, mosiądz

Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu. Wykorzystywany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 060. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z GZ 1/4" BSP, z zaworem Indeks: FW-060-EUB13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,81 zł (14,53 zł) +10szt 10,42 zł (12,82 zł)
Wtyk DN 6 z GZ M14x1,5, z zaworem Indeks: FW-060-EUBM14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,62 zł (14,29 zł) +10szt 10,25 zł (12,61 zł)
Wtyk DN 6 z GZ 3/8" BSP, z zaworem Indeks: FW-060-EUB17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,10 zł (14,88 zł) +10szt 10,68 zł (13,14 zł)