



Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 060, mosiądz

Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu, stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 6 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| Wtyk DN 6 z GZ 1/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-060-EU10 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 3,14 zł(3,86 zł) +10szt 2,64 zł(3,25 zł) |
| Wtyk DN 6 z GZ 1/4" BSP, bez zaworu Indeks: FW-060-EU13 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 3,14 zł(3,86 zł) +10szt 2,64 zł(3,25 zł) |
| Wtyk DN 6 z GZ 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-060-EU17 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 3,25 zł(4,00 zł) +10szt 2,73 zł(3,36 zł) |
| Wtyk DN 6 z GZ M8x0,75, bez zaworu Indeks: FW-060-EUM8 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 3,03 zł(3,73 zł) +10szt 2,55 zł(3,14 zł) |
| Wtyk DN 6 z GZ M10x1, bez zaworu Indeks: FW-060-EUM10 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 3,14 zł(3,86 zł) +10szt 2,64 zł(3,25 zł) |
| Wtyk DN 6 z GZ M10x1,5, bez zaworu Indeks: FW-060-EUM10-1,5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 3,14 zł(3,86 zł) +10szt 2,64 zł(3,25 zł) |
| Wtyk DN 6 z GZ M14x1,5, bez zaworu Indeks: FW-060-EUM14 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 3,25 zł(4,00 zł) +10szt 2,73 zł(3,36 zł) |