



Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 060, mosiądz

Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu, stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przełotu: 6 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z GZ 1/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-060-EU10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3,14 zł(3,86 zł) +10szt 2,64 zł(3,25 zł)
Wtyk DN 6 z GZ 1/4" BSP, z zaworem Indeks: FW-060-EUB13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,23 zł(15,04 zł) +10szt 10,30 zł(12,67 zł)
Wtyk DN 6 z GZ 1/4" BSP, bez zaworu Indeks: FW-060-EU13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,14 zł(3,86 zł) +10szt 2,64 zł(3,25 zł)
Wtyk DN 6 z GZ 3/8" BSP, z zaworem Indeks: FW-060-EUB17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,55 zł(15,44 zł) +10szt 10,57 zł(13,00 zł)
Wtyk DN 6 z GZ 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-060-EU17	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,25 zł(4,00 zł) +10szt 2,73 zł(3,36 zł)
Wtyk DN 6 z GZ M8x0,75, bez zaworu Indeks: FW-060-EUM8	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,03 zł(3,73 zł) +10szt 2,55 zł(3,14 zł)
Wtyk DN 6 z GZ M10x1, bez zaworu Indeks: FW-060-EUM10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,14 zł(3,86 zł) +10szt 2,64 zł(3,25 zł)
Wtyk DN 6 z GZ M10x1,5, bez zaworu Indeks: FW-060-EUM10-1,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,14 zł(3,86 zł) +10szt 2,64 zł(3,25 zł)
Wtyk DN 6 z GZ M14x1,5, z zaworem Indeks: FW-060-EUBM14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,01 zł(14,77 zł) +10szt 10,11 zł(12,44 zł)
Wtyk DN 6 z GZ M14x1,5, bez zaworu Indeks: FW-060-EUM14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,25 zł(4,00 zł) +10szt 2,73 zł(3,36 zł)