

Wtyk DN 6 szybkozłącza z rurką, bez gwintu, seria TST 060, mosiądz



Wtyk DN 6 szybkozłącza z rurką, bez gwintu, pod pierścień zacinający. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 6 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z rurką 8 mm, L=63 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,49 zł (7,98 zł) +10szt 5,72 zł (7,04 zł)
Wtyk DN 6 z rurką 10 mm, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,16 zł (8,81 zł) +10szt 6,32 zł (7,77 zł)
Wtyk DN 6 z rurką 10 mm, L=120 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU120	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,07 zł (16,08 zł) +10szt 11,53 zł (14,18 zł)
Wtyk DN 6 z rurką 10 mm, L=240 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU240	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,01 zł (29,53 zł) +10szt 21,19 zł (26,06 zł)
Wtyk DN 6 z rurką 10 mm, L=360 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU360	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,53 zł (43,70 zł) +10szt 31,35 zł (38,56 zł)