

Wtyk DN 6 szybkozłącza z rurką, bez gwintu, seria TST 060, mosiądz



Wtyk DN 6 szybkozłącza z rurką, bez gwintu, pod pierścień zacinający. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 6 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z rurką 8 mm, L=63 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,71 zł(8,25 zł) +10szt 5,65 zł(6,95 zł)
Wtyk DN 6 z rurką 10 mm, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,36 zł(9,05 zł) +10szt 6,20 zł(7,63 zł)
Wtyk DN 6 z rurką 10 mm, L=120 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU120	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,53 zł(16,64 zł) +10szt 11,39 zł(14,01 zł)
Wtyk DN 6 z rurką 10 mm, L=240 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU240	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,89 zł(30,61 zł) +10szt 20,96 zł(25,78 zł)
Wtyk DN 6 z rurką 10 mm, L=360 mm, bez zaworu Indeks: FW-060-BU360	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,79 zł(45,25 zł) +10szt 30,98 zł(38,11 zł)