



Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP, bez zaworu, seria TST 9, mosiądz

Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 9. Ciśnienie robocze: 15 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 9 z GW 1/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-9-DU-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 4,07 zł (5,01 zł) +10szt 3,59 zł (4,42 zł)
Wtyk DN 9 z GW 1/4" BSP, bez zaworu Indeks: FW-9-DU-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 4,74 zł (5,83 zł) +10szt 4,19 zł (5,15 zł)
Wtyk DN 9 z GW 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-9-DU-17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,29 zł (7,74 zł) +10szt 5,55 zł (6,83 zł)
Wtyk DN 9 z GW 1/2" BSP, bez zaworu Indeks: FW-9-DU-21	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 9,39 zł (11,55 zł) +10szt 8,29 zł (10,20 zł)