



Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym NPT, bez zaworu, seria TST 9, mosiądz

Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym NPT, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 9. Ciśnienie robocze: 15 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 9 z GW 1/8" NPT, bez zaworu Indeks: FW-9-NU-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,07 zł (5,01 zł) +10szt 3,59 zł (4,42 zł)
Wtyk DN 9 z GW 1/4" NPT, bez zaworu Indeks: FW-9-NU-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,16 zł (5,12 zł) +10szt 3,67 zł (4,51 zł)
Wtyk DN 9 z GW 3/8" NPT, bez zaworu Indeks: FW-9-NU-17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,16 zł (5,12 zł) +10szt 3,67 zł (4,51 zł)
Wtyk DN 9 z GW 1/2" NPT, bez zaworu Indeks: FW-9-NU-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,97 zł (8,57 zł) +10szt 6,15 zł (7,56 zł)