

## Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP, bez zaworu, długość 100 mm, seria TST 9, mosiądz



Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP, bez zaworu, o długości całkowitej L=100 mm. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 9. Ciśnienie robocze: 15 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk DN 9 z GZ 1/8" BSP, L=100 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-BL10-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,21 zł (37,16 zł) +10szt 26,65 zł (32,78 zł)
<b>Wtyk DN 9 z GZ 1/4" BSP, L=100 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-BL13-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,82 zł (47,75 zł) +10szt 34,26 zł (42,14 zł)
<b>Wtyk DN 9 z GZ 3/8" BSP, L=100 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-BL17-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,86 zł (53,95 zł) +10szt 38,70 zł (47,60 zł)