

Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP, długość 100 mm, bez zaworu, seria TST 090, mosiądz



Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP, bez zaworu, o długości całkowitej L=100 mm. Wykorzystywany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 090. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Wtyk DN 9 z GZ 1/8" BSP, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-090-BL10-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 21,78 zł (26,79 zł) +10szt 19,22 zł (23,64 zł) |
| Wtyk DN 9 z GZ 1/4" BSP, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-090-BL13-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 21,78 zł (26,79 zł) +10szt 19,22 zł (23,64 zł) |
| Wtyk DN 9 z GZ 3/8" BSP, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-090-BL17-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 30,30 zł (37,27 zł) +10szt 26,74 zł (32,89 zł) |