

Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym metrycznym, bez zaworu, seria TST 9, mosiądz



Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym metrycznym, bez zaworu, o długości całkowitej L=100 mm. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przełotu: 9 mm. Ciśnienie robocze: 15 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 9 z GZ M10x1, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-9-BLM10-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,21 zł (37,16 zł) +10szt 26,65 zł (32,78 zł)
Wtyk DN 9 z GZ M14x1,5, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-9-BLM14-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,82 zł (47,75 zł) +10szt 34,26 zł (42,14 zł)
Wtyk DN 9 z GZ M16x1,5, L=100 mm, bez zaworu Indeks: FW-9-BLM16-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,82 zł (47,75 zł) +10szt 34,26 zł (42,14 zł)