



Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 090, mosiądz

Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu. Wykorzystywany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 090. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 9 z GZ 1/4" BSP, z zaworem Indeks: FW-090-EUB13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,59 zł (15,49 zł) +10szt 11,11 zł (13,67 zł)
Wtyk DN 9 z GZ M14x1,5, z zaworem Indeks: FW-090-EUBM14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,59 zł (15,49 zł) +10szt 11,11 zł (13,67 zł)
Wtyk DN 9 z GZ M16x1,5, z zaworem Indeks: FW-090-EUBM16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,17 zł (16,20 zł) +10szt 11,62 zł (14,29 zł)
Wtyk DN 9 z GZ 3/8" BSP, z zaworem Indeks: FW-090-EUB17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 13,17 zł (16,20 zł) +10szt 11,62 zł (14,29 zł)
Wtyk DN 9 z GZ 1/2" BSP, z zaworem Indeks: FW-090-EUB21	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 25,27 zł (31,08 zł) +10szt 22,30 zł (27,43 zł)