



Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 090, mosiądz

Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu, stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 9 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 9 z GZ 1/4" BSP, z zaworem Indeks: FW-090-EUB13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,09 zł (16,10 zł) +10szt 11,03 zł (13,57 zł)
Wtyk DN 9 z GZ 3/8" BSP, z zaworem Indeks: FW-090-EUB17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,63 zł (16,76 zł) +10szt 11,48 zł (14,12 zł)
Wtyk DN 9 z GZ 1/2" BSP, z zaworem Indeks: FW-090-EUB21	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 26,19 zł (32,21 zł) +10szt 22,05 zł (27,12 zł)
Wtyk DN 9 z GZ M14x1,5, z zaworem Indeks: FW-090-EUBM14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,09 zł (16,10 zł) +10szt 11,03 zł (13,57 zł)
Wtyk DN 9 z GZ M16x1,5, z zaworem Indeks: FW-090-EUBM16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,63 zł (16,76 zł) +10szt 11,48 zł (14,12 zł)