Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 9, mosiądz

Wtyk DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT, NPT i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu, stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 9 mm. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 9 z GZ 1/4" BSPT, z zaworem Indeks: FW-9-RUB13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,20 zł (16,24 zł) +10szt 11,12 zł (13,68 zł)
Wtyk DN 9 z GZ 1/4" NPT, z zaworem Indeks: FW-9-TUB13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,20 zł (16,24 zł) +10szt 11,12 zł (13,68 zł)
Wtyk DN 9 z GZ 3/8" BSPT, z zaworem Indeks: FW-9-RUB17	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,72 zł (18,11 zł) +10szt 12,39 zł (15,24 zł)
Wtyk DN 9 z GZ 3/8" NPT, z zaworem Indeks: FW-9-TUB17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,72 zł (18,11 zł) +10szt 12,39 zł (15,24 zł)
Wtyk DN 9 z GZ 1/2" BSPT, z zaworem Indeks: FW-9-RUB21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,91 zł (24,49 zł) +10szt 16,77 zł (20,63 zł)
Wtyk DN 9 z GZ 1/2" NPT, z zaworem Indeks: FW-9-TUB21	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 13,83 zł (17,01 zł)