

Wtyk DN 9 szybkozłącza z rurką, bez gwintu, seria TST 090, mosiądz



Wtyk DN 9 szybkozłącza bez zaworu, z rurką bez gwintu pod pierścień zacinający, o długości całkowitej: L=150 mm, 300 mm lub 450 mm. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 090. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|---|
| Wtyk DN 9 z rurką 14 mm, L=150 mm, bez zaworu Indeks: FW-090-BU150 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 23,53 zł (28,94 zł) +10szt 20,76 zł (25,53 zł) |
| Wtyk DN 9 z rurką 14 mm, L=300 mm, bez zaworu Indeks: FW-090-BU300 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 50,15 zł (61,68 zł) +10szt 44,25 zł (54,43 zł) |
| Wtyk DN 9 z rurką 14 mm, L=450 mm, bez zaworu Indeks: FW-090-BU450 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 37,47 zł (46,09 zł) +10szt 33,06 zł (40,66 zł) |