



## Wtyk grodziowy szybkozłącza do węża, z zaworem, acetal, seria PMC DN 3,2

Wtyk grodziowy szybkozłącza z zaworem do węża przeznaczony jest do detekcji gazów, urządzeń medycznych, analizatorów chemicznych, drukarstwa atramentowego, jako wyposażenie urządzeń optycznych, itp. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: acetal (o-ring NBR). Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/16", z zaworem, grodz., acetal</b> Indeks: CC-PMV-23-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 144,33 zł(177,53 zł) +10szt 116,84 zł(143,71 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/8", z zaworem, grodz., acetal</b> Indeks: CC-PMV-24-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,89 zł(142,54 zł) +10szt 93,81 zł(115,39 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 3/16", z zaworem, grodz., acetal</b> Indeks: CC-PMV-25-AC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 122,98 zł(151,27 zł) +10szt 99,55 zł(122,45 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/4", z zaworem, grodz., acetal</b> Indeks: CC-PMV-26-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,78 zł(147,33 zł) +10szt 96,96 zł(119,26 zł)