



Wtyk i gniazdo szybkozłącza DN5 z gwintem zewnętrznym, stal nierdzewna, seria 21KA

Wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem oraz gniazdo z zaworem Eurostandard DN5 (MINI), seria 21KA z gwintem zewnętrznym IBSP. Szeroko stosowany w przemyśle, gdzie wymagane są niewielkie wymiary przy dużej wydajności przepływu i małym spadku ciśnienia. Obsługa jedną ręką. Wydajność: 560 l/min (Pe = 6 bar, $\Delta p=0,5$ bar - powietrze), 8 l/min ($\Delta p=1$ bar Kv=0,48 - woda). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal AISI 316Ti (część gwintowana gniazda, korpus złącza, tuleja, zawór, sprężyna i pierścień), stal AISI 420 (kulki). Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -15°C do $+200^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, GZ 1/8" BSP, AISI 316 Indeks: RE-21SFAW10EXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,19 zł (137,99 zł) +10szt 99,73 zł (122,67 zł)
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, GZ 1/4" BSP, AISI 316 Indeks: RE-21SFAW13EXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,63 zł (138,53 zł) +10szt 100,11 zł (123,14 zł)