



Wtyk i gniazdo szybkozłącza DN5 z gwintem zewnętrznym, stal nierdzewna, seria 21KA

Wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem oraz gniazdo z zaworem Eurostandard DN5 (MINI), seria 21KA z gwintem zewnętrznym IBSP. Szeroko stosowany w przemyśle, gdzie wymagane są niewielkie wymiary przy dużej wydajności przepływu i małym spadku ciśnienia. Obsługa jedną ręką. Wydajność: 560 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze), 8 l/min (Δp=1 bar Kv=0,48 - woda). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal AISI 316Ti (część gwintowana gniazda, korpus złącza, tuleja, zawór, sprężyna i pierścień), stal AISI 420 (kulki). Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -15°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 21KA DN5, GZ 1/8" BSP, AISI 316, viton Indeks: RE-21KAAW10EVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 417,13 zł (513,07 zł) +10szt 370,78 zł (456,06 zł)
Gniazdo szybkozłącza 21KA DN5, GZ 1/4" BSP, AISI 316, viton Indeks: RE-21KAAW13EVX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 182,44 zł (224,40 zł)
Gniazdo szybkozłącza 21KA DN5, GZ 3/8" BSP, AISI 316, viton Indeks: RE-21KAAW17EVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 486,79 zł (598,75 zł) +10szt 432,70 zł (532,22 zł)