



## Wtyk i gniazdo szybkozłącza DN5 z gwintem zewnętrznym, stal nierdzewna, seria 21KA

Wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem oraz gniazdo z zaworem Eurostandard DN5 (MINI), seria 21KA z gwintem zewnętrznym IBSP. Szeroko stosowany w przemyśle, gdzie wymagane są niewielkie wymiary przy dużej wydajności przepływu i małym spadku ciśnienia. Obsługa jedną ręką. Wydajność: 560 l/min ( $P_e = 6$  bar,  $\Delta p = 0,5$  bar - powietrze), 8 l/min ( $\Delta p = 1$  bar  $K_v = 0,48$  - woda). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal AISI 316Ti (część gwintowana gniazda, korpus złącza, tuleja, zawór, sprężyna i pierścień), stal AISI 420 (kulki). Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od  $-15^{\circ}\text{C}$  do  $+200^{\circ}\text{C}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, GZ 1/8" BSP, AISI 316</b> Indeks: RE-21SFAW10EXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,43 zł(145,67 zł) +10szt 99,73 zł(122,67 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, GZ 1/4" BSP, AISI 316</b> Indeks: RE-21SFAW13EXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,88 zł(146,22 zł) +10szt 100,11 zł(123,14 zł)