



## Wtyk NiTO szybkozłącza wysokociśnieniowego z GW metrycznym i tulejką uszczelniającą, stal utwardzana

Wtyk NiTO szybkozłącza wysokociśnieniowego do wody z gwintem wewnętrznym metrycznym oraz tulejką uszczelniającą (NT-65632B9 - bez tulejki uszczelniającej).  
 Materiał: stal utwardzana. Ciśnienie robocze: 180 bar. Temperatura pracy: +150°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozł. wysokociśn. GW M22x1,5 z tuleją uszcz.</b> Indeks: NT-65630B9	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,71 zł (15,63 zł)
<b>Wtyk szybkozł. wysokociśn. GW M22x1,5</b> Indeks: NT-65632B9	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,32 zł (12,69 zł)
<b>Wtyk szybkozł. wysokociśn. GW M22x1,5 długi z tuleją uszcz.</b> Indeks: NT-65634B9	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,23 zł (16,27 zł)