

Wtyk redukcyjny, typ PGJM



Wtyk redukcyjny z jednej strony zakończony rurką (króćcem), z drugiej strony zakończony złączem wtykowym, seria S, typ PGJM. Ekonomiczne rozwiązanie do łączenia elastycznych węży pneumatycznych o metrycznej kalibrowanej średnicy zewnętrznej. Łatwe i szybkie w użyciu. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podciśnienie: 0,99 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk redukcyjny PGJM 6 mm, wąż 4 mm Indeks: SH-PGJM-06-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,03 zł (7,42 zł) +10szt 4,48 zł (5,51 zł)
Wtyk redukcyjny PGJM 8 mm, wąż 4 mm Indeks: SH-PGJM-08-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,96 zł (8,56 zł) +10szt 5,16 zł (6,35 zł)
Wtyk redukcyjny PGJM 8 mm, wąż 6 mm Indeks: SH-PGJM-08-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,54 zł (8,04 zł) +10szt 4,85 zł (5,97 zł)
Wtyk redukcyjny PGJM 10 mm, wąż 6 mm Indeks: SH-PGJM-10-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,86 zł (10,90 zł) +10szt 6,57 zł (8,08 zł)
Wtyk redukcyjny PGJM 10 mm, wąż 8 mm Indeks: SH-PGJM-10-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,18 zł (10,06 zł) +10szt 6,07 zł (7,47 zł)
Wtyk redukcyjny PGJM 12 mm, wąż 6 mm Indeks: SH-PGJM-12-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,39 zł (14,01 zł) +10szt 8,45 zł (10,39 zł)
Wtyk redukcyjny PGJM 12 mm, wąż 8 mm Indeks: SH-PGJM-12-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,53 zł (12,95 zł) +10szt 7,81 zł (9,61 zł)
Wtyk redukcyjny PGJM 12 mm, wąż 10 mm Indeks: SH-PGJM-12-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,71 zł (13,17 zł) +10szt 7,95 zł (9,78 zł)