



## Wtyk skręcany szybkozłącza z GW NPT bez zaworu, stal węglowa, typ HPA

Wtyk skręcany HPA szybkozłącza hydraulicznego przeznaczony do instalacji o bardzo wysokich ciśnieniach, w których występują duże obciążenia mechaniczne. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Może być łączony / rozłączany gdy w układzie znajduje się ciśnienie resztkowe. Zaśleпки należy zamawiać osobno. Materiał: stal węglowa. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1/4" - 16,4 l/min; ( $\Delta p = 4$  bar), 3/8" - 21,3 l/min; ( $\Delta p = 4$  bar). Ciśnienie robocze: 700 bar. Ciśnienie rozrywające: 1/4" - 2100 bar (złącze połączone), 3/8" - 1850 bar (złącze połączone), 1/4" - 1490 bar (wtyk rozłączony), 3/8" - 1500 bar (wtyk rozłączony). Temperatura pracy: od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk skręcany HPA 1/4", GW 1/4" NPT, uszcz. nityl</b> Indeks: HQ-HPA06-M-04N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,82 zł (26,84 zł) +5szt 19,09 zł (23,48 zł)
<b>Wtyk skręcany HPA 3/8", GW 3/8" NPT, uszcz. nityl</b> Indeks: HQ-HPA10-M-06N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,60 zł (29,03 zł) +5szt 20,65 zł (25,40 zł)