



Wtyk szybkozłącza bez przyłącza z GW UNF, wkładką i zaworem, HANSEN BEVERAGE

Wtyk szybkozłącza Hansen Beverage z zaworem i wkładką z tworzywa sztucznego. Wkładka z tworzywa sztucznego ma za zadanie ograniczenie ilości przepływającego przez wtyk płynu oraz redukcję hałasu wytwarzanego podczas przepływu. Złącza występują w dwóch wersjach: dla gazów typ HB-2KGC z GW 11/16"-18 UNF oraz dla płynów typ HB-2KLC z GW 3/4"-18 UNF. Wersje te nie są zamienne ze sobą (inna średnica wtyku), co powala na uniknięcie pomyłki w połączeniu. Rozpoznanie wersji jest bardzo łatwe. Dla złączy do gazów pierścień identyfikacyjny na gnieździe jest biały, a sześciokąt na wtyku posiada nacięcie. Dla złączy do płynów pierścień identyfikacyjny na gnieździe jest czarny, a sześciokąt na wtyku nie posiada nacięcia. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: do +130°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk 2KG 1/4" z GW 11/16"-18 UNF i wkładką Indeks: HB-2KGC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 144,74 zł (178,03 zł) +10szt 128,66 zł (158,25 zł)
Wtyk 2KL 1/4" z GW 3/4"-18 UNF i wkładką Indeks: HB-2KLC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,11 zł (54,26 zł)