

Wtyk szybkozłącza CEJN 115 z GZ z zaworem, stal utwardzana



Wtyk szybkozłącza CEJN 115 z gwintem zewnętrznym i z zaworem przeznaczony do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowany w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Dostarczany standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1000 bar (złącze połączony). Ciśnienie rozrywające: 2600 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk CEJN 115 GZ 1/4" BSPT Indeks: CJ-HP-101156152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,98 zł (188,17 zł) +5szt 133,86 zł (164,65 zł)
Wtyk CEJN 115 GZ 3/8" BSPT Indeks: CJ-HP-101156154	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,98 zł (188,17 zł) +5szt 133,86 zł (164,65 zł)
Wtyk CEJN 115 GZ 1/4" BSP Indeks: CJ-HP-101156212	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 120,38 zł (148,07 zł) +5szt 105,33 zł (129,56 zł)
Wtyk CEJN 115 GZ 1/4" NPT Indeks: CJ-HP-101156452	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,63 zł (181,58 zł) +5szt 129,17 zł (158,88 zł)
Wtyk CEJN 115 GZ 3/8" NPT Indeks: CJ-HP-101156454	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,91 zł (189,31 zł) +5szt 134,67 zł (165,64 zł)