

## Wtyk szybkozłącza CEJN 115 z GZ z zaworem, stal utwardzana



Wtyk szybkozłącza CEJN 115 z gwintem zewnętrznym i z zaworem przeznaczony do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowany w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Dostarczany standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ( $\Delta p = 4$  bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1000 bar (złącze połączone). Ciśnienie rozrywające: 2600 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk CEJN 115 GZ 1/4" BSPT</b> Indeks: CJ-HP-101156152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,86 zł(205,24 zł) +5szt 139,05 zł(171,03 zł)
<b>Wtyk CEJN 115 GZ 3/8" BSPT</b> Indeks: CJ-HP-101156154	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 166,86 zł(205,24 zł) +5szt 139,05 zł(171,03 zł)
<b>Wtyk CEJN 115 GZ 1/4" BSP</b> Indeks: CJ-HP-101156212	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 131,24 zł(161,43 zł) +5szt 109,37 zł(134,53 zł)
<b>Wtyk CEJN 115 GZ 1/4" NPT</b> Indeks: CJ-HP-101156452	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 161,10 zł(198,15 zł) +5szt 134,25 zł(165,13 zł)
<b>Wtyk CEJN 115 GZ 3/8" NPT</b> Indeks: CJ-HP-101156454	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 167,91 zł(206,53 zł) +5szt 139,93 zł(172,11 zł)