

Wtyk szybkozłącza CEJN 116 z GW z zaworem, stal utwardzana



Wtyk szybkozłącza CEJN 116 z gwintem wewnętrznym i z zaworem przeznaczony do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowany w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Dostarczany standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1500 bar (złącze połączone). Ciśnienie rozrywające: 3000 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk CEJN 116 GW 1/8" BSP z zaworem Indeks: CJ-HP-101166201	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,79 zł (67,39 zł)
Wtyk CEJN 116 GW 1/4" BSP z zaworem Indeks: CJ-HP-101166202	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 159,27 zł(195,90 zł) +5szt 132,72 zł(163,25 zł)
Wtyk CEJN 116 GW 1/4" NPT z zaworem Indeks: CJ-HP-101166402	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 129,41 zł(159,17 zł) +5szt 107,84 zł(132,64 zł)