

Wtyk szybkozłącza CEJN 116 z GW z zaworem, stal utwardzana



Wtyk szybkozłącza CEJN 116 z gwintem wewnętrznym i z zaworem przeznaczony do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowany w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Dostarczany standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1500 bar (złącze połączony). Ciśnienie rozrywające: 3000 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk CEJN 116 GW 1/8" BSP z zaworem Indeks: CJ-HP-101166201	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,18 zł (23,59 zł)
Wtyk CEJN 116 GW 1/4" BSP z zaworem Indeks: CJ-HP-101166202	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 146,00 zł (179,58 zł) +5szt 127,75 zł (157,13 zł)
Wtyk CEJN 116 GW 1/4" NPT z zaworem Indeks: CJ-HP-101166402	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 118,52 zł (145,78 zł) +5szt 103,70 zł (127,55 zł)