



## Wtyk szybkozłącza CEJN 117 z GW z zaworem, stal utwardzana

Wtyk szybkozłącza CEJN 117 z gwintem wewnętrznym i z zaworem przeznaczony do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Jest siostrzaną wersją serii 115, posiada takie same parametry pracy jednak ich wzajemne połączenie jest niemożliwe. Stosowany w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Dostarczany standardowo z plastikową zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ( $\Delta p = 4$  bar). Ciśnienie robocze: 1000 bar (złącze połączone). Ciśnienie rozrywające: 2600 bar. Temperatura pracy: od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk CEJN 117 GW 1/4" BSP</b> Indeks: CJ-HP-101176202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,33 zł(164,00 zł) +5szt 111,11 zł(136,67 zł)
<b>Wtyk CEJN 117 GW 3/8" NPT</b> Indeks: CJ-HP-101176404	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 115,98 zł (142,66 zł)