



Wtyk szybkozłącza DN10 bez zaworu, z gwintem, stal hartowana, seria 27KA

Wtyk szybkozłącza bez zaworu, o standardowym profilu EURO DN10, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 27KA. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana niklowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 1/4" BSPT, stal niklowana Indeks: RE-27SFAK13SXN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 61,29 zł (75,39 zł) +10szt 51,62 zł (63,49 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 3/8" BSPT, stal niklowana Indeks: RE-27SFAK17SXN | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 61,29 zł (75,39 zł) +10szt 51,62 zł (63,49 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 1/2" BSPT, stal niklowana Indeks: RE-27SFAK21SXN | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 65,09 zł (80,06 zł) +10szt 54,82 zł (67,43 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 3/4" BSPT, stal niklowana Indeks: RE-27SFAK26SXN | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 79,51 zł (97,80 zł) +10szt 66,96 zł (82,36 zł) |