



## Wtyk szybkozłącza DN10 bez zaworu, z gwintem, stal hartowana, seria 27KA

Wtyk szybkozłącza bez zaworu, o standardowym profilu EURO DN10, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 27KA. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana nikielowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 1/4" BSP, stal nikielowana</b><br>Indeks: RE-27SFIW13SXN | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 58,30 zł (71,71 zł)<br>+10szt 51,82 zł (63,74 zł)  |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 3/8" BSP, stal nikielowana</b><br>Indeks: RE-27SFIW17SXN | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 58,64 zł (72,13 zł)<br>+10szt 52,12 zł (64,11 zł)  |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 1/2" BSP, stal nikielowana</b><br>Indeks: RE-27SFIW21SXN | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 59,33 zł (72,98 zł)<br>+10szt 52,73 zł (64,86 zł)  |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 3/4" BSP, stal nikielowana</b><br>Indeks: RE-27SFIW26SXN | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 85,96 zł (105,73 zł)<br>+10szt 76,41 zł (93,98 zł) |