



## Wtyk szybkozłącza DN10 bez zaworu, z gwintem, stal hartowana, seria 27KA

Wtyk szybkozłącza bez zaworu, o standardowym profilu EURO DN10, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 27KA. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana nikielowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 1/4" BSPT, stal nikielowana</b> Indeks: RE-27SFAK13SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,61 zł (80,70 zł) +10szt 58,32 zł (71,73 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 3/8" BSPT, stal nikielowana</b> Indeks: RE-27SFAK17SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,61 zł (80,70 zł) +10szt 58,32 zł (71,73 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 1/2" BSPT, stal nikielowana</b> Indeks: RE-27SFAK21SXN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,76 zł (82,11 zł) +10szt 59,34 zł (72,99 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 3/4" BSPT, stal nikielowana</b> Indeks: RE-27SFAK26SXN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,87 zł (104,39 zł) +10szt 75,44 zł (92,79 zł)