



Wtyk szybkozłącza DN10 bez zaworu, z gwintem, stal hartowana, seria 27KA

Wtyk szybkozłącza bez zaworu, o standardowym profilu EURO DN10, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 27KA. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana niklowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 1/4" BSP, stal niklowana Indeks: RE-27SFIW13SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,30 zł (71,71 zł) +10szt 51,82 zł (63,74 zł)
Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 3/8" BSP, stal niklowana Indeks: RE-27SFIW17SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,64 zł (72,13 zł) +10szt 52,12 zł (64,11 zł)
Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 1/2" BSP, stal niklowana Indeks: RE-27SFIW21SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,33 zł (72,98 zł) +10szt 52,73 zł (64,86 zł)
Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 3/4" BSP, stal niklowana Indeks: RE-27SFIW26SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,96 zł (105,73 zł) +10szt 76,41 zł (93,98 zł)