



## Wtyk szybkozłącza DN12 dwustronnie odcinający, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 57KB

Wtyk szybkozłącza DN12 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 57 KB, o dużym przepływie, dla mediów płynnych i gazowych. Ciśnienie robocze: 35 bar. Wydajność: 3300 l/min,  $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar - powietrze, 73,5 l/min,  $\Delta p=1$  bar,  $K_v=4,4$  - woda. Materiał: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

| Produkt  | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)   |
|--|---------------|------------------|---|
| <b>Wtyk szybkozłącza 57SB DN12, z zaworem, GW 1/2"</b><br><b>BSP, mosiądz niklowany, NBR</b><br>Indeks: RE-57SBIW21MPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 337,28 zł (414,85 zł)<br>+10szt 299,81 zł (368,77 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 57SB DN12, z zaworem, GW 3/4"</b><br><b>BSP, mosiądz niklowany, NBR</b><br>Indeks: RE-57SBIW26MPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 335,87 zł (413,12 zł)<br>+10szt 298,55 zł (367,22 zł) |