



## Wtyk szybkozłącza DN12 dwustronnie odcinający, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 57KB

Wtyk szybkozłącza DN12 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 57 KB, o dużym przepływie, dla mediów płynnych i gazowych. Ciśnienie robocze: 35 bar. Wydajność: 3300 l/min,  $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar - powietrze, 73,5 l/min,  $\Delta p=1$  bar,  $K_v=4,4$  - woda. Materiał: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza 57SB DN12, z zaworem, GZ 1/2" BSP, mosiądz niklowany, NBR</b> Indeks: RE-57SBAW21MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 327,13 zł (402,37 zł) +10szt 290,78 zł (357,66 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 57SB DN12, z zaworem, GZ 3/4" BSP, mosiądz niklowany, NBR</b> Indeks: RE-57SBAW26MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 337,28 zł (414,85 zł) +10szt 299,81 zł (368,77 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 57SB DN12, z zaworem, GZ 1" BSP, mosiądz niklowany, NBR</b> Indeks: RE-57SBAW33MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 351,99 zł (432,95 zł) +10szt 312,88 zł (384,84 zł)