



Wtyk szybkozłącza DN12 dwustronnie odcinający, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 57KB

Wtyk szybkozłącza DN12 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 57 KB, o dużym przepływie, dla mediów płynnych i gazowych. Ciśnienie robocze: 35 bar. Wydajność: 3300 l/min, $P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar - powietrze, 73,5 l/min, $\Delta p=1$ bar, $K_v=4,4$ - woda. Materiał: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza 57SB DN12, z zaworem, GZ 1/2" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-57SBAW21MPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 327,13 zł (402,37 zł) +10szt 290,78 zł (357,66 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 57SB DN12, z zaworem, GZ 3/4" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-57SBAW26MPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 337,28 zł (414,85 zł) +10szt 299,81 zł (368,77 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 57SB DN12, z zaworem, GZ 1" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-57SBAW33MPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 351,99 zł (432,95 zł) +10szt 312,88 zł (384,84 zł) |