



## Wtyk szybkozłącza DN2,7 bez zaworu, z gwintem, mosiądz, seria 20KA

Wtyk szybkozłącza o bardzo małych rozmiarach DN 2,7 seria 20KA, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym. Wersja jednostronnieodcinająca bez zaworu. Przeznaczony do wody, powietrza, azotu i innych niepalnych gazów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GZ M5, mosiądz</b><br>Indeks: RE-20SFAM05MXX       | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 20,49 zł (25,20 zł)<br>+10szt 18,22 zł (22,41 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GW M5, mosiądz</b><br>Indeks: RE-20SFIM05MXX       | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 13,61 zł (16,74 zł)                               |
| <b>Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GZ 1/8" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: RE-20SFAW10MXX | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 14,62 zł (17,98 zł)                               |
| <b>Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GW 1/8" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: RE-20SFIW10MXX | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 20,55 zł (25,28 zł)<br>+10szt 18,27 zł (22,47 zł) |