



Wtyk szybkozłącza DN2,7 bez zaworu, z gwintem, mosiądz, seria 20KA

Wtyk szybkozłącza o bardzo małych rozmiarach DN 2,7 seria 20KA, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym. Wersja jednostronnieodcinająca bez zaworu. Przeznaczony do wody, powietrza, azotu i innych niepalnych gazów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GZ M5, mosiądz Indeks: RE-20SFAM05MXX | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 20,49 zł (25,20 zł) +10szt 18,22 zł (22,41 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GW M5, mosiądz Indeks: RE-20SFIM05MXX | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 13,61 zł (16,74 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GZ 1/8" BSP, mosiądz Indeks: RE-20SFAW10MXX | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 14,62 zł (17,98 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GW 1/8" BSP, mosiądz Indeks: RE-20SFIW10MXX | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 20,55 zł (25,28 zł) +10szt 18,27 zł (22,47 zł) |