



## Wtyk szybkozłącza DN2,7 bez zaworu, z gwintem, mosiądz, seria 20KA

Wtyk szybkozłącza o bardzo małych rozmiarach DN 2,7 seria 20KA, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym. Wersja jednostronnieodcinająca bez zaworu. Przeznaczony do wody, powietrza, azotu i innych niepalnych gazów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GZ M5, mosiądz</b> Indeks: RE-20SFAM05MXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,49 zł (25,20 zł) +10szt 18,22 zł (22,41 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GW M5, mosiądz</b> Indeks: RE-20SFIM05MXX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,61 zł (16,74 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GZ 1/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: RE-20SFAW10MXX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,62 zł (17,98 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 20SF DN2,7, GW 1/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: RE-20SFIW10MXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,55 zł (25,28 zł) +10szt 18,27 zł (22,47 zł)