# Wtyk szybkozłącza DN5,5 bez zaworu, z gwintem, stal niklowana, seria 1400KA / 1423KA

Wtyk szybkozłącza bez zaworu, DN5,5 o profilu zgodnym z normą ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109), seria 1400KA / 1423KA, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Wysokiej jakości wtyk, wszechstronnie stosowany w przemyśle przede wszystkim do sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana, niklowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---|---|---|
| **Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GW 1/8" BSP, stal niklowana**<br>Indeks: RE-23SFIW10SXN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,25 zł (32,29 zł)<br>+10szt 22,10 zł (27,18 zł) |
| **Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GW 1/4" BSP, stal niklowana**<br>Indeks: RE-23SFIW13SXN | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 17,14 zł (21,08 zł) |
| **Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GW 3/8" BSP, stal niklowana**<br>Indeks: RE-23SFIW17SXN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 40,65 zł (50,00 zł)<br>+10szt 34,23 zł (42,10 zł) |
| **Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GW 1/2" BSP, stal niklowana**<br>Indeks: RE-23SFIW21SXN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 56,42 zł (69,40 zł)<br>+10szt 47,51 zł (58,44 zł) |