Wtyk szybkozłącza DN5,5 bez zaworu, z gwintem, stal niklowana, seria 1400KA / 1423KA

Wtyk szybkozłącza bez zaworu, DN5,5 o profilu zgodnym z normą ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109), seria 1400KA / 1423KA, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Wysokiej jakości wtyk, wszechstronnie stosowany w przemyśle przede wszystkim do sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana, niklowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GW 1/8" BSP, stal niklowana Indeks: RE-23SFIW10SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,25 zł (32,29 zł) +10szt 22,10 zł (27,18 zł)
Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GW 1/4" BSP, stal niklowana Indeks: RE-23SFIW13SXN	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,14 zł (21,08 zł)
Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GW 3/8" BSP, stal niklowana Indeks: RE-23SFIW17SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,65 zł (50,00 zł) +10szt 34,23 zł (42,10 zł)
Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GW 1/2" BSP, stal niklowana Indeks: RE-23SFIW21SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,42 zł (69,40 zł) +10szt 47,51 zł (58,44 zł)