Wtyk szybkozłącza DN5,5 bez zaworu, z gwintem, stal niklowana, seria 1400KA / 1423KA

Wtyk szybkozłącza bez zaworu, DN5,5 o profilu zgodnym z normą ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109), seria 1400KA / 1423KA, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Wysokiej jakości wtyk, wszechstronnie stosowany w przemyśle przede wszystkim do sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana, niklowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GZ 1/8" BSPT, stal niklowana Indeks: RE-23SFAK10SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,51 zł (30,15 zł) +10szt 21,79 zł (26,80 zł)
Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GZ 1/4" BSPT, stal niklowana Indeks: RE-23SFAK13SXN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,67 zł (20,50 zł)
Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GZ 3/8" BSPT, stal niklowana Indeks: RE-23SFAK17SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,19 zł (40,82 zł) +10szt 29,50 zł (36,29 zł)
Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, GZ 1/2" BSPT, stal niklowana Indeks: RE-23SFAK21SXN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,49 zł (59,64 zł) +10szt 43,10 zł (53,01 zł)