



## Wtyk szybkozłącza DN5,5 bez zaworu, z końcówką do węża, stal niklowana, seria 1400KA / 1423KA

Wtyk szybkozłącza bez zaworu, DN5,5 o profilu zgodnym z normą ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109), seria 1400KA / 1423KA, z końcówką do węża. Wysokiej jakości wtyk, wszechstronnie stosowany w przemyśle przede wszystkim do sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana, niklowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt  | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--|---------------|------------------|---|
| <b>Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, do węża 6 mm, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-23SFTF06SXN  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 24,51 zł (30,15 zł)<br>+10szt 21,79 zł (26,80 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, do węża 8 mm, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-23SFTF08SXN  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 25,51 zł (31,38 zł)<br>+10szt 22,68 zł (27,90 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 23 DN5,5, do węża 13 mm, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-23SFTF13SXN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 30,71 zł (37,77 zł)<br>+10szt 27,30 zł (33,58 zł) |