



## Wtyk szybkozłącza DN5 bez zaworu, z gwintem, mosiądz, seria 21KA

Wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem, Eurostandard DN5 (MINI), seria 21KA z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym. Szeroko stosowany w przemyśle, gdzie wymagane są niewielkie wymiary przy dużej wydajności przepływu i małym spadku ciśnienia. Obsługa jedną ręką. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, GZ M10x1 mm (wg DIN 2353), mosiądz</b> Indeks: RE-21SFAD10MXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,27 zł (43,38 zł) +10szt 31,35 zł (38,56 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, GZ M12x1,5 mm (wg DIN 2353), mosiądz</b> Indeks: RE-21SFAD12MXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,27 zł (43,38 zł) +10szt 31,35 zł (38,56 zł)