



Wtyk szybkozłącza, DN7,2 Eurostandard bez zaworu, z gwintem, 25 bar, SWING SC

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, przeznaczone do sprężonego powietrza, gazów, cieczy o niskiej i średniej lepkości. Wtyki są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 25 bar. Materiał: stal nikielowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza ES72 SWING C DN8 (przechyłne), GZ 1/4" BSP, stal cynkowana Indeks: TST-SC-C-25500023	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk szybkozłącza ES72 SWING C DN8 (przechyłne), GW 1/4" BSP, stal cynkowana Indeks: TST-SC-C-25500026	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk szybkozłącza ES72 SWING C DN8 (przechyłne), GZ 3/8" BSP, stal cynkowana Indeks: TST-SC-C-25500024	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk szybkozłącza ES72 SWING C DN8 (przechyłne), GW 3/8" BSP, stal cynkowana Indeks: TST-SC-C-25500027	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie