



## Wtyk szybkozłącza, DN7,2 Eurostandard bez zaworu, z gwintem, 25 bar, SWING SC

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, przeznaczone do sprężonego powietrza, gazów, cieczy o niskiej i średniej lepkości. Wtyki są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 25 bar. Materiał: stal niklowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt  | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--|---------------|------------------|---|
| <b>Wtyk szybkozłącza ES72 SWING C DN8 (przechylne), GZ 1/4" BSP, stal cynkowana</b><br>Indeks: TST-SC-C-25500023 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 23,58 zł (29,00 zł)<br>+10szt 17,94 zł (22,07 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza ES72 SWING C DN8 (przechylne), GZ 3/8" BSP, stal cynkowana</b><br>Indeks: TST-SC-C-25500024 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 23,58 zł (29,00 zł)<br>+10szt 17,94 zł (22,07 zł) |