



Wtyk szybkozłącza DN7,4 bez zaworu, z gwintem, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalny wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem (bez zaworu) DN7,4, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Złącza serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana, Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GZ 1/8" BSPT, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFAK10SXZ | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 30,47 zł (37,48 zł) +10szt 27,09 zł (33,32 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GZ 1/4" BSPT, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFAK13SXZ | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 30,47 zł (37,48 zł) +10szt 27,09 zł (33,32 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GZ 3/8" BSPT, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFAK17SXZ | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 30,47 zł (37,48 zł) +10szt 27,09 zł (33,32 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GZ 1/2" BSPT, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFAK21SXZ | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 63,02 zł (77,51 zł) +10szt 56,01 zł (68,89 zł) |