



Wtyk szybkozłącza DN7,4 bez zaworu, z gwintem, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalny wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem (bez zaworu) DN7,4, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Złączy serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana, Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 1/8" BSP, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFIW10SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,57 zł (58,51 zł) +10szt 40,05 zł (49,26 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 1/4" BSP, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFIW13SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +10szt 23,05 zł (28,35 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 1/4" BSP, AISI 316 Indeks: RE-1300SFIW13EXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 305,74 zł (376,06 zł) +10szt 257,46 zł (316,68 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 3/8" BSP, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFIW17SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,98 zł (71,32 zł) +10szt 48,82 zł (60,05 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 1/2" BSP, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFIW21SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,57 zł (86,80 zł) +10szt 59,43 zł (73,10 zł)