



Wtyk szybkozłącza DN7,4 bez zaworu, z gwintem, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalny wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem (bez zaworu) DN7,4, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Złączy serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana, Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GZ 1/8" BSPT, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFAK10SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,48 zł (38,72 zł) +10szt 26,51 zł (32,61 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GZ 1/4" BSPT, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFAK13SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,93 zł (31,89 zł) +10szt 21,84 zł (26,86 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GZ 3/8" BSPT, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFAK17SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,43 zł (33,74 zł) +10szt 23,10 zł (28,41 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GZ 1/2" BSPT, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFAK21SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,78 zł (75,99 zł) +10szt 52,02 zł (63,98 zł)